

Fiche technique CCF BAMAKO

Quant	Designation	Référence	Remarques
Façade (FOH)			
1	Console	Soundcraft Gb4 32 + 2	
1	Reverb	3exicon reflex	
1	Equaliser	DBX 1231	
3	Equaliser	Behringer FBQ 1502	
1	Compresseur	Alesis 2 canaux	
1	Compresseur	Behringer MDX 2600	
1	Compresseur	Behringer 2100	
1	lecteur CD K7	Tascam CDA 500	
1	DAT	Tascam D20 MKII	
4	Enceintes	Mackie SR 450	Amplifiée 400 W
2	Sub bass	Mackie SW 1501	Amplifiée 1500 W
2	Enceintes	Eden <i>diffusion de proximité au balcon</i>	200 W
1	Amplificateur	Inkel MA-420 2 X 400 W	
1	Multi effet	TC electronic M. One	Delays diff balcon
Retour (Monitor)			
6	Enceintes	Mackie SR 450 (bain de pieds)	Amplifiées 450 W
2	Enceintes	APG Side field	600 W
1	Amplificateur	BOOST PA 2600 2 X 600 W	
Micro			
15	Microphone	Shure SM 58	dont 2 Imitation
15	Microphone	Shure SM 57	
2	Microphone	Shure Beta 98	
1	Microphone	Shure Beta 91	Connectic à réparer
4	Microphone	T. Bone Statique	
4	Pick-up	AKG C 411 (capteur)	
1	Microphone	Revox M 350	
2	Microphone	Audiotechnica AT 835 a	Canon
4	Boitier Direct (D	SCV DI 12 MK2 Active	
2	Boitier Direct (D	DOD Stagehand 265 Passif	
1	Boitier Direct (D	Klark technic	
1	Multipaire	30 Lignes	
2	Multipaire	8 Lignes	
30	XLR /XLR	Cables micros	
25	Pieds	Pieds de micro à perche	
Scene (Stage) Loge (Backstage)			
1	Plateau	largeur : 13,5 m profondeur: 6,20 m hauteur: 6	
1	Loge	dimensions 5 x 4,5	Toilette/douches
4	Praticables	2m/1,5m hauteur: 30cm	